Ohne unsere Genehmigung darf diese Zeichnung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch dritten Personen oder Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht werden.







Bessey number Bessey Nummer	750L
Bessey drawing number Bessey Zeichnungsnummer	32 04517
quantity inner / master Stückzahl inner / master	0 / 6
master size (cm), LWH Kartongröße (cm) master	25.5x23.5x20
G.W / NW. (kgs)	14.5 / 12.5
UPC code UPC Nummer	7 88502 14130 7
Inner carton GTIN	-
Master carton GTIN	20788502141301
minimum rd (inches) minimum rd (mm)	3/4 19
Max. clamping height: a (inches) Max. Spannhöhe: a (mm)	5 127
Nominal dimensions: (inches) Hauptabmessungen: mm	9 x 2 1/8 x 2 1/4 229 x 54 x 57
Recommended load limit: (pounds) Empfohlene höchste Spannkraft: (N)	19.000 85.000
Value for testing: (pounds) Prüfwert: (N)	22.500 100.000
max. x (inches) max. x (mm)	1/2 13
max. y (inches) max. y (mm)	5/16 8
individual product weight (pounds) Einzelteilgewicht (kg)	4,65 2.100

30 07676
Spannpratze 750L

30 07677
Backen 750L





A–A

Backen 750L muss beweglich6verstemmt sein mit Spannpratze 750L "3007676"

Backen 750L must be movable caulked with Spannpratze 750L "3007676"





Verpackung nach Muster/packaging according sambles

- das einzelne Produkt wird mit Ölpapier oder Kunststoffschlauch eingewickelt und in einen Karton verpackt
- the individual product is wrapped in oil paper or plastic hose and boxed in a carton
- der einzelne Karton hat einen Aufkleber mit einem farbigen Bild einer Rite Hite und das Bessey Logo, Bessey Nummer, UPC-Code
- the individual box should have a label and a colour picture of a Rite Hite and a Bessey logo, Bessey number, UPC code

Kontaktfläche: blank geschliffen
contact area: blank grinded



Zust.	Änderung	Datum	Name
a	neu erstellt	09.11.2011	kn

Zul. Abw.	Oberfläche
DIN ISO 2768 T1 mittel	

2011	Datum	Name
Bearb.	09.11.	kn
Gepr.	09.11.	roe
Norm		

BESSEY TOOL
Spanntechnik
Schneidtechnik
74321 Bietigheim-Biss.

Werkstoff

1:2
Masstab

Benennung

RITE HITE 750 L

Z-Nr.

32 04517

Ablage-Nr. | VX | A3

Ers.f. | Ers.d.