

Variabilní upínače STC

Nanejvýš pohodové a až 5 x rychlejší upínání

BESSEY

Prostě lepší.



You Tube



Nekompromisně mnohostranný

Jedna velikost rychloupínače BESSEY nahradí více rozměrově různých konkurenčních upínačů:

- pro extrémně velký rozsah upnutí, díky patentované mechanice



Rychle použitelný při prvním nasazení i po výměně obrobku

Rychloupínač BESSEY STC se přizpůsobí stejnou upínací silou na obrobky různého rozměru bez manuálního nastavování šroubu upínací destičky:

- v důsledku automatického upínacího rozsahu



Výkonný a šetrný

Šetrné upínání obrobků s choulostivým například dýhovaným nebo lakovaným povrchem, v důsledku:

- odnímatelné ochranné krytky přitlačné destičky
- regulace upínací síly pomocí nastavovacího šroubu v kloubu



Variabilní upínače STC

Nanejvýš pohodové a až 5 x rychlejší upínání



Prostě lepší.



STC-HH20



STC-HH50



STC-HH70

Vodorovný upínač STC-HH

| Objednací číslo | Rozpětí mm | Automatické přizpůsobení mm | Upínací síla N | kg | Ks | V3 |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|------|----|----|
| s vodorovnou upínací deskou | | | | | | |
| STC-HH20 | 35 | 20 | 1 100 | 0,20 | 6 | |
| STC-HH20SB | 35 | 20 | 1 100 | 0,20 | 3 | |
| STC-HH50 | 40 | 35 | 2 500 | 0,38 | 6 | |
| STC-HH50SB | 40 | 35 | 2 500 | 0,38 | 3 | |
| STC-HH70 | 60 | 35 | 2 500 | 0,42 | 6 | |
| STC-HH70SB | 60 | 35 | 2 500 | 0,42 | 3 | |



STC-IHH15



STC-IHH25

Upínač s posuvnou tyčí STC-IHH

| Objednací číslo | Rozpětí mm | Automatické přizpůsobení mm | Upínací síla N | kg | Ks | V3 |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|------|----|----|
| s vodorovnou upínací deskou | | | | | | |
| STC-IHH15 | 25 | 8 | 1 100 | 0,19 | 6 | |
| STC-IHH25 | 35 | 13 | 2 500 | 0,45 | 6 | |
| STC-IHH25SB | 35 | 13 | 2 500 | 0,46 | 3 | |



STC-VH

Svislý upínač STC-VH

| Objednací číslo | Rozpětí mm | Automatické přizpůsobení mm | Upínací síla N | kg | Ks | V3 |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|------|----|----|
| s vodorovnou upínací deskou | | | | | | |
| STC-VH20 | 35 | 20 | 1 100 | 0,22 | 6 | |
| STC-VH50 | 40 | 35 | 2 500 | 0,43 | 6 | |

- Automatické nastavení upínací výšky, bez nastavování šroubu přítlačné destičky
- Upínací síla nastavitelná šroubem v kloubu
- Pro dlouhou životnost zhotoveno ze zušlechťeného ocelového plechu
- Upínací otvory v milimetrových i palcových roztečích
- Kvalitní dvoukomponentní rukojeť odolná proti olejům

3D-CAD data ke stažení naleznete na <http://bessey.partcommunity.com> i/nebo www.bessey.de

SB = samoobslužné prodejní balení



Více informací na
www.bessey.de



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de ■ www.bessey.de

Váš prodejce: