

Serre-joints de premium tout en acier



Serre-joints pour les applications industrielles

Fabriquée en Allemagne, la série de qualité supérieure fournit sans compromis la qualité, des caractéristiques brevetées, la durabilité et la productivité en monde réel.

1 Profil de rail breveté

Le profil de rail breveté augmente davantage la stabilité du serre-joint et la force de serrage par 20 % par tour de mandrin pour accélérer le temps de réglage, séries 1800-S et 2400S.

2 Coussinet MorPad de BESSEY^{MD}

Conçu pour réduire la friction au point de contact; ce qui augmente et optimise la force de serrage. L'utilisation d'un coussinet MorPad sur un produit BESSEY prolonge la vie de votre outil et vous pouvez l'utiliser à son plein potentiel.

3 Mandrin trempé

Le mandrin à filet Acme de haut carbone est traité à la chaleur. Il est fabriqué pour offrir une capacité de charge élevée, et offre la durabilité et la résistance aux éclaboussures.

4 Poignée en T de serrage à taille dimensionnée

La poignée ergonomique en T à goupille coulissante de haute résistance. Prise ergonomique BESSEY est standard pour 1800-S/2400S.

5 Bras coulissant en acier durci

Le bras coulissant en forme de U transfère la force de serrage uniformément sur la surface forgée de la pièce, améliorant la transmission et la stabilité de puissance pour un outil plus durable.



| | Capacité de serrage | Profondeur de gorge | Pression de serrage | Poids approx. |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 660-S8 | 8 po | 4 po | 726 lb | 2.05 lb |
| 660-S12 | 12 po | 4 po | 726 lb | 2.35 lb |
| 660-S18 | 18 po | 4 po | 726 lb | 2.90 lb |
| 1200-S8 | 8 po | 5 ½ po | 1320 lb | 3.75 lb |
| 1200-S12 | 12 po | 5 ½ po | 1320 lb | 4.20 lb |
| 1200-S18 | 18 po | 4 ¾ po | 1320 lb | 4.85 lb |
| 1200-S24 | 24 po | 4 ¾ po | 1320 lb | 5.30 lb |
| 1800-S8 | 8 po | 4 ¾ po | 1980 lb | 4.00 lb |
| 1800-S12 | 12 po | 4 ¾ po | 1980 lb | 4.40 lb |
| 1800-S18 | 18 po | 4 ¾ po | 1980 lb | 5.30 lb |
| 1800-S24 | 24 po | 4 ¾ po | 1980 lb | 6.30 lb |
| 2400S-8 | 8 po | 5 ½ po | 2800 lb | 6.45 lb |
| 2400S-12 | 12 po | 5 ½ po | 2800 lb | 6.80 lb |
| 2400S-16 | 16 po | 5 ½ po | 2800 lb | 7.40 lb |
| 2400S-20 | 20 po | 5 ½ po | 2800 lb | 8.10 lb |
| 2400S-24 | 24 po | 5 ½ po | 2800 lb | 8.80 lb |
| 2400S-36 | 36 po | 5 ½ po | 2800 lb | 11.40 lb |
| 2400S-48 | 48 po | 5 ½ po | 2800 lb | 12.30 lb |
| 2400S-60 | 60 po | 5 ½ po | 2800 lb | 14.25 lb |
| 4800S-12 | 12 po | 7 po | 4880 lb | 12.40 lb |
| 4800S-18 | 18 po | 7 po | 4880 lb | 14.70 lb |
| 4800S-24 | 24 po | 7 po | 4880 lb | 16.20 lb |
| 4800S-36 | 36 po | 7 po | 4880 lb | 20.75 lb |
| 4800S-48 | 48 po | 7 po | 4880 lb | 23.85 lb |
| 4800S-60 | 60 po | 7 po | 4880 lb | 26.90 lb |
| 7200S-12 | 12 po | 8 po | 7770 lb | 23.10 lb |
| 7200S-18 | 18 po | 8 po | 7770 lb | 26.85 lb |
| 7200S-36 | 36 po | 8 po | 7770 lb | 36.45 lb |
| 8500HPC-14 | 14 po | 4 po | 8500 lb | 11.65 lb |

