Serre-joint pour armoire avec cadre



BES8511

Ce serre-joint est conçu pour combiner les différentes étapes de l'installation d'une armoire avec cadre en un seul processus facilité. Les montants des cadres peuvent être serrés, alignés, pré-percés et fixés avec le serre-joint en place. Le serre-joint maintient ensemble les bords de l'armoire tout en maintenant les faces alignées avec la jointure.

Un trou de guidage pour le perçage est situé sur l'une des extrémités. Ce guide bascule de façon à pouvoir insérer les vis pour relier les armoires sans retirer ou repositionner le serre-joint.

Construction durable

Serre-joint en acier robuste avec barres en T coulissantes, et une plaque d'alignement en aluminium, offre force exceptionnelle.

Trou de guidage intégré

Perçage simplifié.

Protections en feutre non-marquantes

Incluses pour les facettes du serre-joint et la plaque d'alignement afin de protéger les points de contact.

☑ Vis avec filetage ACME

Pour un serrage rapide et contrôlé.



Une installation de qualité professionnelle est obtenue en beaucoup de moins de temps par rapport à l'utilisation de serre-joints plus conventionnels. Ce serre-joint est conçu pour combiner les différentes étapes de l'installation d'une armoire avec cadre en un seul processus facilité. Il fonctionne sur des montants jusqu'à 1 ¼ po (3,18cm) d'épaisseur (chaque). Un trou de guidage pour le perçage est situé sur l'une des extrémités. Ce guide bascule de façon à pouvoir insérer les vis pour relier les armoires sans retirer ou repositionner.

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Largeur mâchoire	Force de serrage	Poids approx
BES8511	4 po	1 ¼ po	2 po	300 - 600 lb	1.49
203692	Assemblage de guidage pour perçage				
203708	Ensemble de pièces de service pour broche				





