

Serre-joints à courroie



Serrer des formes bizarres ou larges n'est pas une idée nouvelle; cependant, la plupart des serre-joints à sangle exerce une force dans une seule direction. De tels serre-joints à sangle peuvent facilement déformer les pièces à usiner. Le VAS-23 est différent, il tire de façon uniforme éliminant ainsi les risques de plier sur un côté de la pièce à usiner. La sangle est extrêmement robuste et il y a également une bobine réceptrice intégrée pouvant contenir le reste de la sangle; éliminant ainsi les risques potentiels de trébuchement.



1 Courroie s'enfile simultanément des deux côtés

La courroie s'enfile simultanément des deux côtés pour une pression également distribuer sur tous les coins d'angles sans distortion.

2 Mécanisme d'enroulement intégré

Mécanisme d'enroulement intégré fonctionne avec une poignée à manivelle qui élimine le risque que la courroie se mêle et s'endommage.

3 Coin Vario fonctionnel

Attaches à coin Vario à coussinets de pression double s'ajustent automatiquement entre les angles de 60° à 180° pour un assemblage facile de la plupart des projets à angles multiples.

4 Courroie résistant

La courroie de serrage de polyester tissé assure une grande résistance au déchirement et un serrage jusqu'à 23 pieds. Le crochet d'acier s'ouvre facilement et simplement pour ajuster ou dégager la courroie.

5 Poignée confortable BESSEY

La poignée composite 2K avec insertion de confort est standard.

Serre-joint à courroie et angle variable avec poignée 2K, VAS

Un serre-joint à courroie de haute qualité qui distribue la pression également sur tous les coins d'angles. Parfait pour le serrage de carrés, des formes rondes, rectangulaires ou irrégulières. Contient quatre attaches pivotant à coin Vario.

	Capacité de serrage	Gamme d'angles	Poids approx.
VAS-23+2K	Jusqu'à 23 pieds	60° à 180°	1.27 lb



Serre-joint à courroie avec poignée 2K, VAS

Un serre-joint à courroie de haute résistance qui fournit une pression uniforme sur les quatre coins. Distribue la pression également sur tous les coins, parfait pour le serrage d'objets de forme ronde ou irrégulière. Contient trois guides de coin mobiles, une sangle haute résistance, et poignée ergonomique à deux composants.

	Capacité de serrage	Poids approx.
VAS400	Jusqu'à 12 pieds	1.06 lbs



Attaches à coin Vario, VAC

Grâce aux coussinets à pression jumelés basculants, l'attache de coin Vario est un accessoire tout indiqué pour le serre-joint à angle variable, VAS-23. L'attache de coin s'ajuste automatiquement à la pression dans des angles de 60 à 180 degrés.

	Paquet inclut	Gamme d'angles	Poids approx.
VAC-6	6 attaches à coin par paquet	60° à 180°	0.26 lb

