


A REVO testszorító evolúciója

Több erővel és nagyobb biztonsággal az új, formatervezett változatban

BESSEY

Egyszerűen jobb.



Pontos és kíméletes

A kényes felületű munkadarabokat pontosan párhuzamosan lehet egymáshoz szorítani és támasztani a vezetősín mindkét (első és oldalsó) oldalánál. Sarkokat és szegélyeket, valamint hegyes és gömbölyű felületeket pontosan lehet beállítani:

- a különösen nagy szorítófelületekkel, amelyek derékszögben a sínhez vannak erősítve
- a három levehető védőpapucs segítségével, amelyek ellenállóak az enyvnek, lakknak és zsirolóknak
- a munkadarab-támasztékokkal, amelyek megakadályozzák a munkadarab és a sínek érintkezését



Erőteljes és biztonságos

8000 N szorítóerővel foghat munkához:

- a fémmel erősített műanyag tok segítségével
- az optimalizált dupla csúszásbiztos csúszósínnel, amely megtartja a szorító beállított szorítóerejét és megakadályozza a kioldott állapotban lévő csúszósín véletlen lecsúszását



Sokoldalú és átgondolt

A szorítók témérdek felhasználási lehetőséget kínálnak:

- a rafinált tartozékokkal mint a forgatható adapter, keretszorító készlet, szorító hosszabbító és asztali fogó
- az ergonomikusan kialakított 2-komponensű műanyag fogantyú a belső imbusz foglalat használatával a szorítóerő kényelmesen növelhető (max. 17 Nm fordulatonként)
- a fokozatmentesen állítható fej – a KREV Vario-kivitel esetében – segít a szorítót a munkadarabra az optimális súlyelosztással felhelyezni


REVOLUTION

- Szorítóerő 8000 N-ig
- Nagyon nagy, párhuzamos szorító felületek 3 levehető védőpapuccsal
- Fémerősítéses műanyag tok és optimalizált csúszósín kettős csúszásbiztosítással a nagyobb erőért és biztonságért: a beállított szorítóerő megmarad és a csúszórész kioldott állapotban sem csúszik le
- Szerszám nélkül átalakítható támasztáshoz
- Kiváló minőségű, 2-komponensű műanyag fogantyú belső imbusz foglalattal a szorítóerő kényelmes növeléséhez (fordulatonként max. 17 Nm)
- KREV fokozatmentesen és fixen beállítható felső rész a szorító optimális elhelyezését biztosítja a munkadarabon



REVO KRE és Vario-KREV testszorítók

Rendelési szám	< a >	< b >	< e >	< x >	⚖	📦	V3
	mm	mm	mm	mm	kg	db	
KRE30-2K	300	95	255-390	29 x 9	2,15	2	
KRE60-2K	600	95	255-730	29 x 9	2,76	2	
KRE80-2K	800	95	255-930	29 x 9	3,10	2	
KRE100-2K	1000	95	255-1130	29 x 9	3,45	2	
KRE125-2K	1250	95	255-1355	29 x 9	3,87	2	
KRE150-2K	1500	95	255-1610	29 x 9	4,28	2	
KRE200-2K	2000	95	255-2080	29 x 9	5,09	2	
KRE250-2K	2500	95	255-2580	29 x 9	6,05	2	
KREV100-2K	1000	95	260-1130	29 x 9	3,77	2	
KREV150-2K	1500	95	260-1610	29 x 9	4,25	2	
KREV200-2K	2000	95	260-2080	29 x 9	5,30	2	
KREV250-2K	2500	95	260-2580	29 x 9	6,30	2	




- Fokozatmentesen állítható és rögzíthető felsőrész a munkadarab optimális elhelyezése érdekében
- Nagyon nagy, párhuzamos felületek
- Az érzékeny felületek védelmét két védőpapucs biztosítja
- Szerszám nélkül átállítható támasztásra



KRE-VO variálható felső rész

Rendelési szám	Alkalmos az alábbi szorítókhoz	⚖	📦	V3
		kg	db	
KRE-VO	KRE / KREV / KR / KR/V	0,59	12	

- Állítható keretszorító (30 - 250 cm-ig) négy 90°-os sarokelemmel
- Befogási nyomás 2 beillesztett szorítóval a saroknál külön-külön állítható
- Kis súly / egyszerű szerelhetőség
- SB-kiszerelés




KP keretszorító minden testszorító minden 29x9-es testszorító sínhez

Rendelési szám	Alkalmos az alábbi szorítókhoz	⚖	📦	V3
		kg	db	
KP	KRE / KREV / KR / KR/V	0,55	12	

Tartalom: 4 sínprofil kuplung és 4 adapter

- Adapter -15°-tól +15°-ig állítási tartománnyal
- Párhuzamos és ferde felületek szorításához
- SB-kiszerelés



KR-AS állítható adapter testszorítókhoz (2 db/csomag)

Rendelési szám	Alkalmos az alábbi szorítókhoz	⚖	📦	V3
		kg	db	
KR-AS	KRE / KREV / KR / KR/V	0,18	12	

- A szorítási táv növeléséhez egyszerű toldás alumínium toldóval
- SB-kiszerelés



KBX testszorító hosszabbító

Rendelési szám	Alkalmos az alábbi szorítókhoz	⚖	📦	V3
		kg	db	
KBX20	KRE / KREV / KR / KR/V	0,75	12	

- Elsősorban otthoni használatra és háztartási készülékekhez
- Speciális tartozékok az alábbi szorítókhoz WS 3 / WS 6, S 10 csavaros és REVO KRE / KREV és a KR testszorítókhoz



TK6 asztali szorítók

Rendelési szám	Alkalmos az alábbi szorítókhoz	⚖	📦	V3
		kg	db	
TK6	KRE / KREV / KR / KR/V	0,10	50	

További információk
www.bessey.de



Magyarországi képviselő: