Cisailles à levier composé

Cisaille multifonction



Les cisailles D29ASS-2 offrent une coupe plus précise et une arête coupante avec une durée de vie plus longue. La connexion optimisée nécessite moins d'effort et offre plus de capacité, de précision et de confort.

Plus facile à tenir

Les poignées en plastique douces au toucher et les lames de coupe finement dentelées minimisent la pression dans les paumes.

Acier de haut calibre spécial

La tête de coupe forgée au martinet et entièrement traitée à la chaleur est conçue selon les normes allemandes.

Décalage optimisé

La combinaison optimisée de la conception de la lame et de l'effet de levier nécessite 25 % moins d'efforts que la plupart des autres cisailles compactes.

Tête de coupe compacte pour une maniabilité maximale

Avec des têtes de coupe décalées, ces cisailles sont idéales pour les longues coupes droites ou en courbe sur de grandes feuilles de métal.



Cisailles décalées optimisés, D29ASS-2

Lames de coupe en acier de haut calibre avec tête de coupe compacte pour une grande maniabilité. Utiliser 25% moins d'effort avec le levier optimisé. Disponible en coupe droite ou gauche. HRC jusqu'à 61.

	Longueur globale	Longueur de lame	Capacité de coupe (Acier doux de carbone)	Poids approx.
D29ASS-2	10 ¹ / ₄ po	$1^{7}/_{8}$ po	18 gauge	1.16 lb
D29ASSL-2	10 ¹ / ₄ po	1 ⁷ / ₈ po	18 gauge	1.16 lb







Cisailles à levier composé

Cisaille multifonction



Cisailles décalées extra dur de haut tolérance, D27AH

Pour les coupes longues continuelles, droites ou courbées. Lames en acier durci à coupe rapide. Disponible en coupe droite ou gauche. HRC jusqu'à 68.

	Longueur	Longueur	Capacité de coupe	Poids
	globale	de lame	(Acier doux de carbone)	approx.
D27AH-BE	10 ¹ / ₈ po	1 ⁷ / ₈ po	18 gauge	1.22 lb

18 gauge





Cisaille univesel à long bec, D22A

D27AHL-BE 10 1/8 po 1 7/8 po

Lames de coupe longue en acier de haut calibre conçues pour une coupe continuelles, droites ou courbées. L'angle de la tête permet de garder les mains éloignées de la ligne de coupe. Disponible en coupe gauche seulement. HRC jusqu'à 59.

	Longueur	Longueur	Capacité de coupe	Poids
	globale	de lame	(Acier doux de carbone)	approx.
)22A	10 ½ po	2 ¹ / ₂ po	18 gauge	1.01 lk







Coupe-sangle de sécurité, D123

Tient la sangle ferme durant la coupe et empêche la sangle de donner un retour. Il peut couper les courroies en acier jusqu'à 32 x 1 mm (11/4 po x 1/32 po) avec une main. Comprend une poignée et levier composé ergonomique pour le confort.

	Longueur	Longueur	Poids
	globale	de lame	approx.
0123S-SB	9 ⁷ / ₈ po	$1^{1}/_{2}$ po	1.21 lb





