

# Rumsavdelare – enkelt och snabbt med materialstötta ST



Helt enkelt bättre.



## Verktyg- och materialförslag:

- Materialstötta ST250 / ST290 (varannan meter)
- Plastfolie eller täckplast för avdelning
- Universalsax D820 för att klippa folien
- Limklämmor Clippix XC2 / XC3 och tejp för att fästa folien på materialstötтан



1

Klipp till folien till önskat mått. Lägg till ca 10 cm marginal per sida.



2

Fixera folien med tejp på materialstöttans övre kontaktyta.



3

Släpp spärren och dra ut teleskopstängens nuddar taket. Dra därefter den undre delen av folien under stöttans nedre kontaktyta.



4

När stötтан står lodrätt mellan golv och tak, vrid handtaget medurs för att spänna fast folien hårdare.



5

Avslutningsvis ska resterande folie fästas vid själva materialstötтан. Använd tejp, eller som på bilden, enkla fjädertvingar för snabb montering.



## Rekommendation:

Använd en smal träbräda för extra dammskydd mot golv och tak.

# Rumsavdelare – enkelt och snabbt

Dessa BESSEY-produkter hjälper er med detta!



Helt enkelt bättre.




- Bärförmåga maximalt 150 kg med teleskopstången helt inskjuten
- Stabil konstruktion med speciella stålrör och glidsäkra kontaktytor av PVC
- Kan användas även under snedtak tack vare kontaktytor som är steglöst svängbara från -45° till +45°
- Enkelt och säkert handhavande tack vare det utdragbara och låsbara innerröret och yterröret som kan vridas med ett skumplasthandtag
- GS-certifierat för kvalitet och säkerhet



## Materialstötta ST

Artikelnr	Inställningsområde mm	Belastningsgräns		kg	st	V3
		vid min. utdragningslängd kg	vid max. utdragningslängd kg			
ST250	1450-2500	150	60	2,06	2	
ST290	1600-2900	150	50	2,24	2	

- Lätt och lätthanterlig
- Funktionell och med ergonomiskt grepp
- Högsta stabilitet



## Limklämmor Clippix XC

Artikelnr	Spännvidd		Gapdjup		kg	st	V3
	mm	"	mm	"			
XC2	25	1	30	1 1/8	0,02	10	
XC3	35	1 3/8	37	1 1/2	0,05	10	

- Skär av rostfritt stål
- Komfortabla öglor med inlägg av mjukt material



## Universalsax D820

Artikelnr	Total längd		Skärlängd		kg	st	V4
	mm	"	mm	"			
D820-200	200	7 7/8	80	3 1/3	0,07	12	
D820-250	250	10	105	4 1/4	0,10	12	

Ytterligare informationer på [www.bessey.de](http://www.bessey.de)



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40  
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany  
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452  
E-Mail: [info@bessey.de](mailto:info@bessey.de) ■ [www.bessey.de](http://www.bessey.de)

Din återförsäljare: